

Connecteurs pour câbles coaxiaux 11_SMA-50-4-63/139_N

Description

Fiche de câble droite

Normes d'interface

IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110

Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω		
Fréquence d'interface max.	18 GHz		
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz	4 à 6 GHz
Perte de retour	32 dB	29,6 dB	28,8 dB

Données mécaniques

Contact au centre	soudé
Contact extérieur	serti

Données environnementales

Température de fonctionnement	De -65 °C à 165 °C
2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	conforme

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Laiton	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PFA / PTFE	
Ecrou d'accouplement	Acier inoxydable	Passivé (placage)
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Embout à sertir	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00007960
Instructions de montage	DOC-0000871945

Informations sur les commandes

Emballage en vrac de 100 pièces	11_SMA-50-4-63/139_NH
---------------------------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles adaptés	SPUMA_240-FR-01, S_04162_B-01, SPUMA_240, Spuma_240-RS-FR, LMR-240, S_04262_D-09
----------------	--

