

Connecteurs pour câbles coaxiaux
21_SMA-50-4-52/133_N

Description

Prise pour câble droit

Normes d'interface
IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110



Données techniques

Données électriques

Fréquence d'interface max.	Impédance	50 Ω		
	18 GHz			
	Gamme de fréquences	DC à 2	GHz2 à 4	GHz4 à 6 GHz
	Perte de retour	27 dB23	,5 dB22	,4 dB

Données mécaniques

Contact central	branché
Contact extérieur	serti
Poids	,0058 kg

Données environnementales

2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	Température de fonctionnement-65 °C à 125 °C conforme
---	---

Données sur les matériaux

Pièces détachées	MatériauPlacage de	surface
Contact au centre	Alliage de cuivre et de béryllium	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PFA / PTFE	SUCOPLATE (R) Placage
Ferrule à serrer		CuivreSUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00007038
Instructions d'assemblage	DOC-0000179057

Informations sur les commandes

Emballage simple	21_SMA-50-4-52/133_NE
------------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles appropriés	S_04272_B, S_04262B-01
-------------------	------------------------

