

Connecteurs pour câbles coaxiaux 21_TNC-50-4-18/133_N

Description

Prise pour câble droit

Normes d'interface

IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200

Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω
Fréquence d'interface max.	11 GHz

Données mécaniques

Données environnementales

Température de fonctionnement 2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	De -65 °C à 165 °C conforme
---	--------------------------------

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Alliage de cuivre et de béryllium	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PTFE (polytétrafluoroéthylène)	
Embout à sertir	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00465118
Instructions de montage	DOC-0000900376

Informations sur les commandes

Paquet unique	21_TNC-50-4-18/133_NE
---------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles adaptés	Spuma_240-RS-FR, SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01
----------------	---

