

M6000172

**Connecteurs, cloison droite, acier inoxydable, 50 Ohm, N/femelle,
Huber+Suhner (24 N-50-4-21/199_N)**

**Description**

Ce connecteur de qualité supérieure de Huber+Suhner, modèle 24 N-50-4-21/199_N, est fabriqué en acier inoxydable (RVS) SS316L. Grâce à son excellente résistance à la corrosion, il est idéal pour une large gamme d'applications.

Que vous travailliez dans des environnements exigeants ou que vous recherchiez simplement des performances fiables, ce connecteur tient ses promesses à chaque fois. Sa conception robuste et sa connexion fiable garantissent le bon fonctionnement de votre installation, même dans les conditions les plus difficiles.

Marque

Huber+Suhner

Spécifications du produit

Interface	Prise N (femelle)
Matériau	Acier inoxydable 316L
Contact avec le centre des matériaux	Alliage de cuivre et de béryllium (plaqué or avec sous-couche nickelée)
Matériau du conducteur extérieur	Acier inoxydable (haute résistance au brouillard salin)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (haute résistance au brouillard salin)
Matériau de l'enveloppe extérieure	Acier inoxydable (haute résistance au brouillard salin)
Matériau de l'isolant	PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Joints en matériaux	VMQ (caoutchouc de silicone)
Ecrou de fixation du matériau	Acier inoxydable (haute résistance au brouillard salin) avec revêtement passivé
Matériau de l'anneau	Bronze (nickelé)
Matériau de la gaine thermorétractable	Cuivre (placage SUCOPLATE)

Propriétés électroniques

Impédance	50 Ω
Fréquence de l'interface	11 GHz

Propriétés électroniques (liées à la fréquence)

<i>Gamme de fréquences</i>	<i>Perte de retour</i>	<i>TOS</i>
0 GHz ... 2 GHz	26 dB	1.11
2 GHz ... 4 GHz	24 dB	1.13
4 GHz ... 8 GHz	20 dB	1.22

Propriétés mécaniques

Poids	0,044 kg
Cycles d'accouplement	500
Contact central de l'entrée de câble	Serti
Entrée de câble contact extérieur	Serti

Propriétés environnementales

Température de fonctionnement	De -65°C à 165°C
Protection contre les agressions (indice IP)	Couvert / IP67

Câbles adaptés

Groupe de câbles	X34 - 4 mm/50 Ohm X28 - 4 mm/50 Ohm
------------------	--

MAUNT®

Câbles adaptés

SPUMA_240-RS-FR

SPUMA_240-FR-01